RA	Classe do Ajuste	Ajuste do furo	ITF	Tolerância do Furo	Dimensão nominal do Furo	Afastamento fundamental do Furo	Afastamento superior do Furo	Afastamento inferior do Furo	Dimensão limite do Furo (superior)	Dimensão limite do Furo (inferior)	Dimensão máxima do Furo	Dimensão mínima do Furo	Ajuste do Eixo	ITE	Tolerância do eixo	Dimensão nominal do eixo	Afastamento fundamental do eixo	Afastamento superior do eixo	Afastamento inferior do eixo	Dimensão limite do eixo (superior)	Dimensão limite do eixo (inferior)	Dimensão máxima do eixo	Dimensão mínima eixo	Tipo de ajuste	[ ] Interferência ou [ ] Folga máxima	Valor da [ ] Interferência ou [ ] Folga máxima	[ ] Interferência ou [ ] Folga [ ] máxima [ ] mínima	Valor da [ ] Interferência ou [ ] Folga [ ] máxima [ ] mínima	Sistema de ajuste (furo ou eixo base)
SP3043011	43 R9 - h7	43 R9	9	27 micron	43 mm	-40 micron	-40 micron	-67 micron	43 -40	43 -67	42,960 mm	42,933 mm	**43 h7**	7	12 micron	43 mm	0 micron	0 micron	-12 micron	43	43 -12	43,000 mm	42,988 mm	Interferência	Interferência máxima	67 micron	Interferência mínima	28 micron	eixo base
SP3043223	114 H5 - s3	114 H5	3	7 micron	114 mm	0 micron	7 micron	0 micron	114 7	114	114,007 mm	114,000 mm	**114 s3**	3	3 micron	114 mm	-200 micron	-293 micron	-203 micron	114 -200	114 -203	113,800 mm	113,797 mm	Folga	Folga máxima	210 micron	Folga mínima	200 micron	furo base
SP3043819	600 H11 - f10	600 H11	11	180 micron	600 mm	0 micron	180 micron	0 micron	600 180	600	600,180 mm	600,000 mm	**600 f10**	10	115 micron	600 mm	-80 micron	-80 micron	-195 micron	600 -80	600 -195	599,920 mm	599,805 mm	Folga	Folga máxima	375 micron	Folga mínima	80 micron	furo base
SP3055678	636 S5 - h3	636 S5	5	17 micron	636 mm	-270 micron	-270 micron	-287 micron	636 -270	636 -287	635,730 mm	635,713 mm	**636 h3**	3	9 micron	636 mm	0 micron	0 micron	-9 micron	636	636 -9	636,000 mm	635,991 mm	Interferência	Interferência máxima	287 micron	Interferência mínima	261 micron	eixo base
SP3064823	126 H7 - p6	126 H7	7	25 micron	126 mm	0 micron	17 micron	0 micron	126 17	126	126,017 mm	126,000 mm	**126 p6**	6	10 micron	126 mm	40 micron	50 micron	40 micron	126 50	126 40	126,050 mm	126,040 mm	Interferência	Interferência máxima	50 micron	Interferência mínima	23 micron	furo base
SP3064981	62 H11 - e10	62 H11	11	81 micron	62 mm	0 micron	81 micron	0 micron	62 81	62	62,081 mm	62,000 mm	**62 e10**	10	51 micron	62 mm	60 micron	111 micron	60 micron	62 111	62 60	62,111 mm	62,060 mm	Incerto	Interferência máxima	111 micron	Folga mínima	21 micron	furo base
SP3065864	25 H11 - e10	25 H11	11	56 micron	25 mm	0 micron	56 micron	0 micron	25 56	25	25,056 mm	25,000 mm	**25 e10**	10	35 micron	25 mm	-40 micron	-40 micron	-75 micron	25 -40	25 -75	24,960 mm	24,925 mm	Folga	Folga máxima	131 micron	Folga mínima	40 micron	furo base
SP3066082	114 H7 - f6	114 H7	7	17 micron	114 mm	0 micron	17 micron	0 micron	114 17	114	114,017 mm	114,000 mm	**114 f6**	6	10 micron	114 mm	-40 micron	-60 micron	-52 micron	114 -40	114 -52	113,960 mm	113,953 mm	Folga	Folga máxima	67 micron	Folga mínima	40 micron	furo base
SP3066596	360 A8 - h7	360 A8	8	38 micron	360 mm	960 micron	960 micron	360 998	360 998	360 960	360,998 mm	360,960 mm	**360 h7**	7	26 micron	360 mm	0 micron	0 micron	-26 micron	360	360 -26	360,000 mm	359,974 mm	Folga	Folga máxima	1024 micron	Folga mínima	960 micron	eixo base
SP3066475	600 X8 - h6	600 X8	9	92 micron	600 mm	-660 micron	-660 micron	-1042 micron	600 -660	600 -1042	659,940 mm	658,958 mm	**600 h6**	6	36 micron	600 mm	0 micron	0 micron	-36 micron	600	600 -36	600,000 mm	599,964 mm	Folga	Folga máxima	1042 micron	Folga mínima	696 micron	eixo base
SP3066754	27 N12 - h11	27 N12	12	91 micron	27 mm	-20 micron	-20 micron	-111 micron	27 -20	27 -111	26,980 mm	26,889 mm	**27 h11**	11	56 micron	27 mm	0 micron	0 micron	-56 micron	27	27 -56	27,000 mm	26,944 mm	Incerto	Interferência máxima	111 micron	Folga mínima	36 micron	eixo base
SP3067408	600 H10 - m5	600 H10	10	115 micron	600 mm	0 micron	115 micron	0 micron	600 115	600	600,115 mm	600,000 mm	**600 m5**	5	17 micron	600 mm	30 micron	47 micron	30 micron	600 47	600 30	600,047 mm	600,030 mm	Incerto	Interferência máxima	47 micron	Folga máxima	85 micron	furo base
SP3068072	136 X9 - h8	136 X9	9	46 micron	136 mm	-230 micron	-230 micron	-276 micron	136 -230	136 -276	135,770 mm	135,724 mm	**136 h8**	8	29 micron	136 mm	0 micron	0 micron	-29 micron	136	136 -29	136,000 mm	135,971 mm	Folga	Folga máxima	276 micron	Folga mínima	201 micron	eixo base
SP3070585	320 H13 - s8	320 H13	13	375 micron	320 mm	0 micron	375 micron	0 micron	320 375	320	320,375 mm	320,000 mm	**320 s8**	9	60 micron	320 mm	40 micron	100 micron	40 micron	320 100	320 40	320,100 mm	320,040 mm	Incerto	Interferência máxima	100 micron	Folga mínima	335 micron	furo base
SP3070653	122 H12 - s3	122 H12	12	155 micron	122 mm	0 micron	122 155	0 micron	122 155	122	122,155 mm	122,000 mm	**122 s3**	3	3 micron	122 mm	30 micron	33 micron	30 micron	122 33	122 30	122,033 mm	122,030 mm	Incerto	Interferência máxima	33 micron	Folga mínima	125 micron	furo base
SP3070697	19 F11 - h5	19 F11	11	56 micron	19 mm	20 micron	76 micron	20 micron	19 76	19 20	19,076 mm	19,020 mm	**19 h5**	5	4 micron	19 mm	0 micron	0 micron	-4 micron	19	19 -4	19,000 mm	18,996 mm	Folga	Folga máxima	80 micron	Folga mínima	20 micron	eixo base
SP3070859	636 R11 - h10	636 R11	11	180 micron	636 mm	-150 micron	-150 micron	-330 micron	636 -150	636 -330	635,850 mm	635,670 mm	**636 h10**	10	115 micron	636 mm	0 micron	0 micron	-115 micron	636	636 -115	636,000 mm	635,885 mm	Interferência	Interferência máxima	330 micron	Interferência mínima	35 micron	eixo base
SP3073494	27 F12 - h11	27 F12	12	91 micron	27 mm	-20 micron	-20 micron	-111 micron	27 -20	27 -111	26,980 mm	26,889 mm	**27 h11**	11	56 micron	27 mm	0 micron	0 micron	-56 micron	27	27 -56	27,000 mm	26,944 mm	Incerto	Interferência máxima	111 micron	Folga mínima	36 micron	eixo base
SP3073532	126 S9 - h6	126 S9	9	39 micron	126 mm	-80 micron	-80 micron	-119 micron	126 -80	126 -119	125,920 mm	125,881 mm	**126 h6**	6	10 micron	126 mm	0 micron	0 micron	-10 micron	126	126 -10	126,000 mm	125,990 mm	Interferência	Interferência máxima	119 micron	Interferência mínima	70 micron	eixo base
SP3079015	336 M10 - h9	336 M10	10	94 micron	336 mm	-20 micron	-20 micron	-114 micron	336 -20	336 -114	335,980 mm	335,886 mm	**336 h9**	9	60 micron	336 mm	0 micron	0 micron	-60 micron	336	336 -60	336,000 mm	335,940 mm	Incerto	Interferência máxima	114 micron	Folga mínima	40 micron	eixo base
SP3080826	648 H10 - e8	648 H10	10	125 micron	648 mm	0 micron	125 micron	0 micron	648 125	648	648,125 mm	648,000 mm	**648 e8**	8	72 micron	648 mm	-300 micron	-360 micron	-352 micron	648 -300	648 -352	647,700 mm	647,648 mm	Folga	Folga máxima	477 micron	Folga mínima	308 micron	furo base
SP3080286	384 H12 - p11	384 H12	12	240 micron	384 mm	0 micron	240 micron	0 micron	384 240	384	384,240 mm	384,000 mm	**384 p11**	11	150 micron	384 mm	70 micron	220 micron	70 micron	384 220	384 70	384,220 mm	384,070 mm	Incerto	Interferência máxima	220 micron	Folga mínima	170 micron	furo base
SP3080324	26 H7 - r6	26 H7	7	16 micron	26 mm	0 micron	16 micron	0 micron	26 16	26	26,016 mm	26,000 mm	**26 r6**	6	16 micron	26 mm	36 micron	57 micron	36 micron	26 57	26 36	26,057 mm	26,036 mm	Interferência	Interferência máxima	37 micron	Interferência mínima	20 micron	furo base
SP3088413	144 B13 - h3	144 B13	13	285 micron	144 mm	290 micron	575 micron	290 micron	144 575	144 290	144,575 mm	144,290 mm	**144 h3**	3	3 micron	144 mm	0 micron	0 micron	-3 micron	144	144 -3	144,000 mm	143,997 mm	Folga	Folga máxima	578 micron	Folga mínima	290 micron	eixo base
SP3088455	380 D12 - h11	380 D12	12	240 micron	380 mm	220 micron	460 micron	220 micron	380 460	380 220	380,460 mm	380,220 mm	**380 h11**	11	150 micron	380 mm	0 micron	0 micron	-150 micron	380	380 -150	380,000 mm	379,850 mm	Folga	Folga máxima	610 micron	Folga mínima	220 micron	eixo base
SP3088464	28 H11 - h6	28 H11	11	56 micron	28 mm	0 micron	56 micron	0 micron	28 56	28	28,056 mm	28,000 mm	**28 h6**	6	16 micron	28 mm	-200 micron	-207 micron	-216 micron	28 -200	28 -207	27,800 mm	27,793 mm	Folga	Folga máxima	263 micron	Folga mínima	206 micron	furo base
SP3088588	678 H12 - m8	678 H12	12	325 micron	678 mm	0 micron	325 micron	0 micron	678 325	678	678,325 mm	678,000 mm	**678 m8**	8	92 micron	678 mm	30 micron	92 micron	30 micron	678 92	678 30	678,092 mm	678,030 mm	Incerto	Interferência máxima	62 micron	Folga mínima	295 micron	furo base
SP3088598	400 M12 - h11	400 M12	12	240 micron	400 mm	-20 micron	-20 micron	-260 micron	400 -20	400 -260	399,980 mm	399,740 mm	**400 h11**	11	150 micron	400 mm	0 micron	0 micron	-150 micron	400	400 -150	400,000 mm	399,850 mm	Incerto	Interferência máxima	260 micron	Folga mínima	130 micron	eixo base
SP3088642	144 H11 - h10	144 H11	11	115 micron	144 mm	0 micron	115 micron	0 micron	144 115	144	144,115 mm	144,000 mm	**144 h10**	10	70 micron	144 mm	0 micron	0 micron	-70 micron	144	144 -70	144,000 mm	143,930 mm	Folga	Folga máxima	185 micron	Folga mínima	0 micron	furo base
SP3088758	672 B9 - h8	672 B9	9	82 micron	672 mm	990 micron	1072 micron	990 micron	672 1072	672 990	673,072 mm	672,990 mm	**672 h8**	8	92 micron	672 mm	0 micron	0 micron	-92 micron	672	672 -92	672,000 mm	671,948 mm	Folga	Folga máxima	1124 micron	Folga mínima	990 micron	eixo base
SP3088756	396 H12 - p11	396 H12	12	240 micron	396 mm	0 micron	240 micron	0 micron	396 240	396	396,240 mm	396,000 mm	**396 p11**	11	150 micron	396 mm	370 micron	520 micron	370 micron	396 520	396 370	396,520 mm	396,370 mm	Interferência	Interferência máxima	520 micron	Interferência mínima	130 micron	furo base
SP3088778	29 A12 - h6	29 A12	12	91 micron	29 mm	380 micron	471 micron	380 micron	29 471	29 380	29,471 mm	29,380 mm	**29 h6**	6	7 micron	29 mm	0 micron	0 micron	-7 micron	29	29 -7	29,000 mm	28,993 mm	Folga	Folga máxima	478 micron	Folga mínima	380 micron	eixo base
SP3088884	27 H7 - e6	27 H7	7	16 micron	27 mm	0 micron	16 micron	0 micron	27 16	27	27,016 mm	27,000 mm	**27 e6**	6	7 micron	27 mm	60 micron	67 micron	60 micron	27 67	27 60	27,067 mm	27,060 mm	Interferência	Interferência máxima	67 micron	Interferência mínima	50 micron	furo base
SP3088821	65 H10 - c7	65 H10	10	51 micron	65 mm	0 micron	51 micron	0 micron	65 51	65	65,051 mm	65,000 mm	**65 c7**	7	14 micron	65 mm	-160 micron	-193 micron	-174 micron	65 -160	65 -174	64,840 mm	64,826 mm	Folga	Folga máxima	225 micron	Folga mínima	160 micron	furo base
SP3088987	21 H6 - c5	21 H6	6	7 micron	21 mm	0 micron	7 micron	0 micron	21 7	21	21,007 mm	21,000 mm	**21 c5**	5	4 micron	21 mm	-120 micron	-120 micron	-124 micron	21 -120	21 -124	20,880 mm	20,876 mm	Folga	Folga máxima	131 micron	Folga mínima	120 micron	furo base
SP3088871	70 D8 - h7	70 D8	8	21 micron	70 mm	100 micron	121 micron	100 micron	70 121	70 100	70,121 mm	70,100 mm	**70 h7**	7	14 micron	70 mm	0 micron	0 micron	-14 micron	70	70 -14	70,000 mm	69,986 mm	Folga	Folga máxima	135 micron	Folga mínima	100 micron	eixo base
SP3088944	29 H9 - e6	29 H9	9	23 micron	29 mm	0 micron	23 micron	0 micron	29 23	29	29,023 mm	29,000 mm	**29 e6**	6	7 micron	29 mm	-40 micron	-40 micron	-47 micron	29 -40	29 -47	28,960 mm	28,953 mm	Folga	Folga máxima	70 micron	Folga mínima	40 micron	eixo base
SP3088961	70 H8 - h7	70 H8	8	21 micron	70 mm	0 micron	21 micron	0 micron	70 21	70	70,021 mm	70,000 mm	**70 h7**	7	14 micron	70 mm	0 micron	0 micron	-14 micron	70	70 -14	70,000 mm	69,986 mm	Folga	Folga máxima	35 micron	Folga mínima	0 micron	furo base
SP3089075	726 M13 - h10	726 M13	13	530 micron	726 mm	-30 micron	-30 micron	-559 micron	726 -30	726 -559	725,970 mm	725,430 mm	**726 h10**	10	115 micron	726 mm	0 micron	0 micron	-115 micron	726	726 -115	726,000 mm	725,885 mm	Incerto	Interferência máxima	559 micron	Folga mínima	30 micron	eixo base
SP3089075	660 U12 - h9	660 U12	12	325 micron	660 mm	-640 micron	-640 micron	-965 micron	660 -640	660 -965	659,360 mm	659,035 mm	**660 h9**	9	92 micron	660 mm	0 micron	0 micron	-92 micron	660	660 -92	660,000 mm	659,918 mm	Interferência	Interferência máxima	965 micron	Interferência mínima	558 micron	eixo base
SP3089118	624 H10 - e8	624 H10	10	115 micron	624 mm	0 micron	115 micron	0 micron	624 115	624	624,115 mm	624,000 mm	**624 e8**	8	72 micron	624 mm	860 micron	924 micron	852 micron	624 860	624 852	624,924 mm	624,852 mm	Folga	Folga máxima	934 micron	Folga mínima	740 micron	furo base
SP3089177	21 M10 - h6	21 M10	10	35 micron	21 mm	-9 micron	-9 micron	-44 micron	21 -9	21 -44	20,991 mm	20,956 mm	**21 h6**	6	7 micron	21 mm	0 micron	0 micron	-7 micron	21	21 -7	21,000 mm	20,993 mm	Interferência	Interferência máxima	44 micron	Interferência mínima	2 micron	eixo base
SP3089321	62 H11 - e8	62 H11	11	81 micron	62 mm	0 micron	81 micron	0 micron	62 81	62	62,081 mm	62,000 mm	**62 e8**	8	21 micron	62 mm	100 micron	121 micron	100 micron	62 121	62 100	62,121 mm	62,100 mm	Interferência	Interferência máxima	121 micron	Interferência mínima	19 micron	furo base
SP3089347	20 H7 - k6	20 H7	7	16 micron	20 mm	0 micron	16 micron	0 micron	20 16	20	20,016 mm	20,000 mm	**20 k6**	6	13 micron	20 mm	20 micron	33 micron	20 micron	20 33	20 20	20,033 mm	20,020 mm	Interferência	Interferência máxima	33 micron	Interferência mínima	40 micron	furo base
SP3089363	156 H10 - s3	156 H10	10	70 micron	156 mm	0 micron	70 micron	0 micron	156 70	156	156,070 mm	156,000 mm	**156 s3**	3	3 micron	156 mm	90 micron	93 micron	90 micron	156 93	156 90	156,093 mm	156,090 mm	Interferência	Interferência máxima	93 micron	Interferência mínima	20 micron	furo base
SP3089487	21 H11 - e6	21 H11	11	56 micron	21 mm	0 micron	56 micron	0 micron	21 56	21	21,056 mm	21,000 mm	**21 e6**	6	7 micron	21 mm	-40 micron	-40 micron	-47 micron	21 -40	21 -47	20,960 mm	20,953 mm	Folga	Folga máxima	103 micron	Folga mínima	40 micron	furo base
SP3089541	66 H13 - d8	66 H13	13	210 micron	66 mm	0 micron	210 micron	0 micron	66 210	66	66,210 mm	66,000 mm	**66 d8**	8	74 micron	66 mm	-100 micron	-174 micron	-121 micron	66 -100	66 -121	65,900 mm	65,879 mm	Folga	Folga máxima	331 micron	Folga mínima	100 micron	eixo base
SP3089568	678 H11 - m9	678 H11	11	200 micron	678 mm	0 micron	200 micron	0 micron	678 200	678	678,200 mm	678,000 mm	**678 m9**	9	92 micron	678 mm	30 micron	112 micron	30 micron	678 112	678 30	678,112 mm	678,030 mm	Incerto	Interferência máxima	112 micron	Folga mínima	170 micron	furo base
SP3089606	376 H10 - m3	376 H10	10	94 micron	376 mm	0 micron	94 micron	0 micron	376 94	376	376,094 mm	376,000 mm	**376 m3**	3	6 micron	376 mm	20 micron	26 micron	20 micron	376 26	376 20	376,026 mm	376,020 mm	Incerto	Interferência máxima	26 micron	Folga mínima	6 micron	furo base
SP3089665	380 H11 - p10	380 H11	11	150 micron	380 mm	0 micron	150 micron	0 micron	380 150	380	380,150 mm	380,000 mm	**380 p10**	10	94 micron	380 mm	70 micron	164 micron	70 micron	380 164	380 70	380,164 mm	380,070 mm	Incerto	Interferência máxima	164 micron	Folga mínima	80 micron	furo base
SP3089827	21 H7 - c6	21 H7	7	16 micron	21 mm	0 micron	16 micron	0 micron	21 16	21	21,016 mm	21,000 mm	**21 c6**	6	7 micron	21 mm	-120 micron	-120 micron	-127 micron	21 -120	21 -127	20,880 mm	20,873 mm	Folga	Folga máxima	137 micron	Folga mínima	120 micron	furo base
SP3089863	686 H11 - d9	686 H11	11	200 micron	686 mm	0 micron	200 micron	0 micron	686 200	686	686,200 mm	686,000 mm	**686 d9**	9	92 micron	686 mm	160 micron	242 micron	160 micron	686 242	686 160	686,242 mm	686,160 mm	Incerto	Interferência máxima	242 micron	Folga mínima	40 micron	furo base
SP3090064	582 H12 - m10	582 H12	12	300 micron	582 mm	0 micron	300 micron	0 micron	582 300	582	582,300 mm	582,000 mm	**582 m10**	10	115 micron	582 mm	30 micron	145 micron	30 micron	582 145	582 30	582,145 mm	582,030 mm	Incerto	Interferência máxima	145 micron	Folga mínima	270 micron	furo base
SP3090084	340 H10 - s3	340 H10	10	94 micron	340 mm	0 micron	94 micron	0 micron	340 94	340	340,094 mm	340,000 mm	**340 s3**	3	6 micron	340 mm	-660 micron	-663 micron	-666 micron	340 -660	340 -666	339,034 mm	339,030 mm	Folga	Folga máxima	1093 micron	Folga mínima	660 micron	eixo base
SP3090221	49 H12 - c9	49 H12	12	110 micron	49 mm	0 micron	110 micron	0 micron	49 110	49	49,110 mm	49,000 mm	**49 c9**	9	27 micron	49 mm	-140 micron	-140 micron	-167 micron	49 -140	49 -167	48,860 mm	48,833 mm	Folga	Folga máxima	277 micron	Folga mínima	140 micron	furo base
SP3090256	332 N7 - h3	332 N7	7	26 micron	332 mm	-40 micron	-40 micron	-66 micron	332 -40	332 -66	331,960 mm	331,934 mm	**332 h3**	3	6 micron	332 mm	0 micron	0 micron	-6 micron	332	332 -6	332,000 mm	331,994 mm	Interferência	Interferência máxima	66 micron	Interferência mínima	34 micron	eixo base
SP3090272	122 P10 - h3	122 P10	10	60 micron	122 mm	-90 micron	-90 micron	-100 micron	122 -90	122 -100	121,960 mm	121,900 mm	**122 h3**	3	6 micron	122 mm	0 micron	0 micron	-6 micron	122	122 -6	122,000 mm	121,997 mm	Interferência	Interferência máxima	106 micron	Interferência mínima	97 micron	eixo base
SP3090302	110 H12 - g3	110 H12	12	155 micron	110 mm	0 micron	155 micron	0 micron	110 155	110	110,155 mm	110,000 mm	**110 g3**	3	3 micron	110 mm	-10 micron	-13 micron	-13 micron	110 -10	110 -13	109,990 mm	109,987 mm	Folga	Folga máxima	168 micron	Folga mínima	10 micron	furo base
SP3090477	19 D11 - h7	19 D11	11	56 micron	19 mm	70 micron	136 micron	70 micron	19 136	19 70	19,136 mm	19,070 mm	**19 h7**	7	10 micron	19 mm	0 micron	0 micron	-10 micron	19	19 -10	19,000 mm	18,990 mm	Folga	Folga máxima	136 micron	Folga mínima	70 micron	eixo base
SP3090485	332 H12 - e11	332 H12	12	240 micron	332 mm	0 micron	240 micron	0 micron	332 240	332	332,240 mm	332,000 mm	**332 e11**	11	150 micron	332 mm	650 micron	500 micron	332 650	332 650	332 500	332,650 mm	332,500 mm	Folga	Folga máxima	650 micron	Folga mínima	200 micron	eixo base
SP3090612	118 M13 - h3	118 M13	13	245 micron	118 mm	-10 micron	-10 micron	-255 micron	118 -10	118 -255	117,990 mm	117,745 mm	**118 h3**	3	3 micron	118 mm	0 micron	0 micron	-3 micron	118	118 -3	118,000 mm	117,997 mm	Interferência	Interferência máxima	255 micron	Interferência mínima	7 micron	eixo base
SP3090630	624 N11 - h3	624 N11	11	180 micron	624 mm	-50 micron	-50 micron	-230 micron	624 -50	624 -230	623,950 mm	623,770 mm	**624 h3**	3	9 micron	624 mm	0 micron	0 micron	-9 micron	624	624 -9	624,000 mm	623,991 mm	Folga	Folga máxima	230 micron	Folga mínima	41 micron	eixo base
SP3090728	594 H11 - p10	594 H11	11	180 micron	594 mm	0 micron	180 micron	0 micron	594 180	594	594,180 mm	594,000 mm	**594 p10**	10	115 micron	594 mm	80 micron	195 micron	80 micron	594 195	594 80	594,195 mm	594,080 mm	Incerto	Interferência máxima	195 micron	Folga mínima	100 micron	furo base
SP3090863	624 H12 - e10	624 H12	12	300 micron	624 mm	0 micron	300 micron	0 micron	624 300	624	624,300 mm	624,000 mm	**624 e10**	10	115 micron	624 mm	-1755 micron	-1755 micron	-1870 micron	624 -1755	624 -1870	622,245 mm	622,130 mm	Folga	Folga máxima	2170 micron	Folga mínima	1755 micron	furo base
SP3091194	21 H10 - p9	21 H10	10	35 micron	21 mm	0 micron	35 micron	0 micron	21 35	21	21,035 mm	21,000 mm	**21 p9**	9	23 micron	21 mm	20 micron	43 micron	20 micron	21 43	21 20	21,043 mm	21,020 mm	Incerto	Interferência máxima	43 micron	Folga mínima	15 micron	furo base
SP3091384	24 H10 - f9	24 H10	10	35 micron	24 mm	0 micron	35 micron	0 micron	24 35	24	24,035 mm	24,000 mm	**24 f9**	9	23 micron	24 mm	-20 micron	-20 micron	-43 micron	24 -20	24 -43	23,980 mm	23,957 mm	Folga	Folga máxima	78 micron	Folga mínima	20 micron	furo base
SP3091422	110 H8 - p4	110 H8	8	10 micron	110 mm	0 micron	10 micron	0 micron	110 10	110	110,010 mm	110,000 mm	**110 p4**	4	4 micron	110 mm	-10 micron	-10 micron	-14 micron	110 -10	110 -14	109,990 mm	109,986 mm	Folga	Folga máxima	24 micron	Folga mínima	10 micron	furo base
SP3091469	600 H13 - p3	600 H13	13	470 micron	600 mm	0 micron	470 micron	0 micron	600 470	600	600,470 mm	600,000 mm	**600 p3**	3	9 micron	600 mm	80 micron	89 micron	80 micron	600 89	600 80	600,089 mm	600,080 mm	Incerto	Interferência máxima	89 micron	Folga mínima	390 micron	furo base
SP3091503	118 H7 - n6	118 H7	7	17 micron	118 mm	0 micron	17 micron	0 micron	118 17	118	118,017 mm	118,000 mm	**118 n6**	6	10 micron	118 mm	30 micron	40 micron	30 micron	118 40	118 30	118,040 mm	118,030 mm	Interferência	Interferência máxima	40 micron	Interferência mínima	13 micron	furo base
SP3091524	564 H12 - f11	564 H12	12	300 micron	564 mm	0 micron	300 micron	0 micron	564 300	564	564,300 mm	564,000 mm	**564 f11**	11	180 micron	564 mm	-80 micron	-260 micron	-280 micron	564 -80	564 -260	563,740 mm	563,720 mm	Folga	Folga máxima	560 micron	Folga mínima	80 micron	furo base
SP3091546	328 H7 - e5	328 H7	7	26 micron	328 mm	0 micron	26 micron	0 micron	328 26	328	328,026 mm	328,000 mm	**328 e5**	5	13 micron	328 mm	170 micron	183 micron	170 micron	328 183	328 170	328,183 mm	328,170 mm	Interferência	Interferência máxima	183 micron	Interferência mínima	144 micron	furo base
SP3091582	120 H10 - r4	120 H10	10	63 micron	120 mm	0 micron	63 micron	0 micron	120 63	120	120,063 mm	120,000 mm	**120 r4**	4	4 micron	120 mm	60 micron	64 micron	60 micron	120 64	120 60	120,064 mm	120,060 mm	Interferência	Interferência máxima	64 micron	Interferência mínima	0 micron	furo base
SP3091674	600 R12 - h11	600 R12	12	300 micron	600 mm	-150 micron	-150 micron	-450 micron	600 -150	600 -450	599,850 mm	599,550 mm	**600 h11**	11	180 micron	600 mm	0 micron	0 micron	-180 micron	600	600 -180	600,000 mm	599,820 mm	Incerto	Interferência máxima	450 micron	Folga mínima	30 micron	eixo base
SP3091708	564 H12 - f11	564 H12	12	300 micron	564 mm	0 micron	300 micron	0 micron	564 300	564	564,300 mm	564,000 mm	**564 f11**	11	180 micron	564 mm	-80 micron	-80 micron	-280 micron	564 -80	564 -260	563,920 mm	563,740 mm	Folga	Folga máxima	560 micron	Folga mínima	80 micron	furo base
SP3091758	624 U5 - h3	624 U5	5	17 micron	624 mm	-570 micron	-570 micron	-587 micron	624 -570	624 -587	623,430 mm	623,413 mm	**624 h3**	3	9 micron	624 mm	0 micron	0 micron	-9 micron	624	624 -9	624,000 mm	623,991 mm	Folga	Folga máxima	587 micron	Interferência mínima	561 micron	eixo base
SP3091791	58 U11 - h10	58 U11	11	81 micron	58 mm	-80 micron	-80 micron	-161 micron	58 -80	58 -161	57,920 mm	57,839 mm	**58 h10**	10	51 micron	58 mm	0 micron	0 micron	-51 micron	58	58 -51	58,000 mm	57,949 mm	Interferência	Interferência máxima	161 micron	Interferência mínima	29 micron	eixo base
SP3091835	588 N12 - h11	588 N12	12	300 micron	588 mm	-50 micron	-50 micron	-350 micron	588 -50	588 -350	587,950 mm	587,650 mm	**588 h11**	11	180 micron	588 mm	0 micron	0 micron	-180 micron	588	588 -180	588,000 mm	587,820 mm	Incerto	Interferência máxima	350 micron	Folga mínima	130 micron	eixo base
SP3091884	654 D9 - h3	654 D9	9	92 micron	654 mm	360 micron	382 micron	360 micron	654 382	654 360	654,382 mm	654,360 mm	**654 h3**	3	10 micron	654 mm	0 micron	0 micron	-10 micron	654	654 -10	654,000 mm	653,990 mm	Folga	Folga máxima	392 micron	Folga mínima	360 micron	eixo base
SP3091911	52 H12 - f10	52 H12	12	130 micron	52 mm	0 micron	130 micron	0 micron	52 130	52	52,130 mm	52,000 mm	**52 f10**	10	51 micron	52 mm	-30 micron	-30 micron	-81 micron	52 -30	52 -81	51,970 mm	51,919 mm	Folga	Folga máxima	211 micron	Folga mínima	30 micron	furo base
SP3091965	324 H5 - s3	324 H5	5	13 micron	324 mm	0 micron	13 micron	0 micron	324 13	324	324,013 mm	324,000 mm	**324 s3**	3	6 micron	324 mm	170 micron	176 micron	170 micron	324 176	324 170	324,176 mm	324,170 mm	Incerto	Interferência máxima	176 micron	Interferência mínima	157 micron	furo base
SP3092011	46 A13 - h11	46 A13	13